

GRS9601 – technický list

strana 1(2)

Antigrafitový ochranný nátěr na tvrdé a porézní povrchy. Exteriéry a interiéry.

ZÁKLADNÍ POPIS VÝROBKU

Antigrafitový ochranný nátěr na vodní bázi, s dlouhou životností, určený pro většinu typů povrchů. Nátěr chrání před sprayovými barvami nebo graffiti aplikovanými válečkem nebo štětcem. Nátěr zajišťuje extra silnou ochranu proti popisovačům a mechanickému poškození. Nátěr chrání proti vzdušnému znečištění a vlhkostí po dobu nejméně 5 let.

APLIKAČNÍ PŘEDPIS

- Příprava:** Očistěte z povrchu graffiti a jiné znečištění z okolí, jako např. dopravní exhalace apod. Zakryjte a v nutných případech chraňte okna. Ideální teplota pro aplikaci je mezi 10°C a 35°C, nejnižší teplota je 4°C. Relativní vlhkost nesmí překročit 95%.
- Vnější nátěry:** Před použitím produkt dobře promíchejte. Produkt lze aplikovat válečkem štětcem nebo stříkáci pistolí. Nátěr se aplikuje ve dvou vrstvách. Se započítáním druhého nátěru počkejte až první nátěr uschne. Nátěr lze aplikovat na vlhký (ale ne mokrý) povrch. Zkažená nebo nadměrná aplikace může být lehce smyta vodou.
- Vnitřní nátěry:** Aplikaci na natřený povrch lze provést stěrkou, válečkem nebo nízkotlakou stříkáci pistolí. vyžadují se dva nátěry.

NÁVOD NA ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI

- Normální vnější povrchy:** Graffiti odstraňte horkou tlakovou vodou (90°C a 150 barů). Vyčištěnou oblast ochraňte antigrafitovým nátěrem.
- Citlivé vnější povrchy:** Aplikujte GRS 25, nechte ho několik minut působit a smyjte ho horkou tlakovou vodou (90°C, 90 - 150 barů). Tato metoda je nejvhodnější na křehké povrchy. Vlhkým hadrem odstraňte z povrchu zbytky barvy a graffiti. Vyčištěnou oblast ochraňte antigrafitovým nátěrem.
- Vnitřní natřené povrchy:** Navlhčete znečištěné místo pomocí GRS 25 a graffiti setřete hadrem. Pokud je to možné, použijte horkou tlakovou vodu a vysoušeč.
- Porézní povrchy:** Omyjte horkou vodou a vysušte vysoušečem.

NÁVOD NA OPĚTOVNÉ OCHRÁNĚNÍ VYČIŠTĚNÉHO POVRCHU

Při odstraňování graffiti se odstraní také ochranný nátěr. Vyčištěná místa je třeba znovu ochránit antigrafitovým ochranným nátěrem GRS 9601.

GRS9601 – technický list

strana 2(2)

Antigrafitový ochranný nátěr na tvrdé a porézní povrchy. Exteriéry a interiéry.

Dávkování	Používejte v koncentrované formě.
Spotřeba	Různá - dle chráněného povrchu. Betonový blok apod. 0,1 - 0,15 l/m ² a vrstvu nátěru. Pískovec / omítka a jiný savý materiál 0,15 - 0,2 l/m ² a vrstvu nátěru.
Doba schnutí	Chráněný povrch je plně odolný proti vodě a graffiti dvě hodiny po aplikaci a suchý za čtyři. Konečný ochranný efekt je dosažen po 72 hodinách.
Technické parametry	Dodává se v 5 litrových plastických nádobách. Specifická hmotnost 0,99 kg/l. Bez zápachu. Na vodní bázi. Hodnota pH přibližně 8. Obsah pevných částic 7,5%.
Vzhled	Nátěr je neviditelný až transparentní, a to v závislosti na povrchu. Odolný vůči UV záření, počasí, vodě a graffiti. <i>POZNÁMKA: Některé stavební materiály mohou získat trochu tmavší nebo lehce zářivý odstín. Vyzkoušejte nejprve na malé části povrchu.</i>
Bezpečnostní opatření	Používejte pracovní rukavice a dodržujte normální bezpečnost práce.
Skladování	Skladujte v originálních nádobách při teplotách větších než 0°C.
Životnost	Zhruba 12 měsíců v neotevřených nádobách.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 5, 140 00 Praha 4

telefon : +420 244 470 794, HOT LINE +420 608 956 570, e-mail : fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz, IČO 60488603

Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371.

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč.

Vyrábí : Lj Kem a.b., Gavle, Švédsko

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze