

ULTIMA net II – technický list

strana 1(1)

Prostředek k odstranění graffiti z preventivně ošetřených povrchů (antigrafitovým nátěrem ULTIMA II).

POPIS VÝROBKU :

Výrobek **ULTIMA NET II** byl vyvinut speciálně pro odstranění graffiti z choulostivých podkladů, jako např. : z nátěrů fasád, karoserií vozidel, některých povrchů z umělých hmot.

Pomalou a postupně rozrušuje barvu graffiti, proto při odstraňování je možné účinek GRAFISOLVU zastavit v kterémkoliv momentu, kdy si to uživatel přeje a snížit na minimum riziko poškození původního povrchu.

Čím rychleji se nové graffiti odstraní, tím je snadnější to je. Je třeba poznamenat, že některé mastná barviva (fix) obsahují rozpouštědla s vysokou molekulovou hmotností. Tato rozpouštědla se odpařují velice pomalu, a proto se před úplným uschnutím dostávají hluboko do původního podkladu. Jestliže se v těchto případech graffiti neodstraní rychle, bude možné ho odstranit z povrchové vrstvy, nikoliv však v hloubce. Rychlé odstranění ostatních graffiti (barev) z natřených povrchů je bezproblémové zejména proto,

že polymerizační stupeň nátěru a graffiti je jiný.

Při odstraňování graffiti z karoserií vozidel, která byla opravována, je třeba dávat pozor na místa barevných retuší. V těchto místech neaplikujte **ULTIMA NET II**, protože byste mohli odstranit graffiti současně s retuší.

UPOZORNĚNÍ :

Odstranění graffiti z nátěru nebo umělé hmoty je pokaždé velice choulostivá operace. Na graffiti je třeba působit progresivně a hlídat okamžik, kdy působení odstraňovače zastavit. Mají-li graffiti a povrch, na kterém je, shodné nebo velice podobné složení, odstranění graffiti je nemožné.

Postup pro odstranění graffiti doporučujeme zvolit na základě zkoušky na malé části povrchu pokrytého graffiti. Zkoušku provedte následujícím způsobem : hadr navlhčete odstraňovačem, poté lehce drhněte malou část graffiti až do úplného odstranění. Nakonec se přesvědčte, zda podklad zůstal neporušen. Prostředek nanášejte na povrch rozprašovačem.

Vyčkejte, až se graffiti rozruší. Jemným drhnutím hadrem osušte povrch. Tento postup opakujte až do úplného odstranění graffiti.

Po odstranění graffiti povrch setřete měkkým hadrem.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Nevdechujte výpary. Pracujte ve větrané místnosti. Vyhýbejte se opakovanému kontaktu přípravku s kůží.

Pro umytí použijte mýdlovou vodu. Hořlavina. Bod vzplanutí : 55°C. Při práci s přípravkem nekouřit a nepracovat s otevřeným plamenem. Aerosol : před použitím důkladně protřepat.

VLASTNOSTI :

Čirá kapalina : pH : 7 neutrální. Zápach : cítit po aromátech, hustota : 1 , Bod vzplanutí : > 55°C. Použitelnost : 12 měsíců, v původním obalu. Chraňte před mrazem.

Výrobek balen do nevratných nádob objemu 5 a 20 litrů a jako aerosol vážící 413g. Spotřeba : 200 à 300 g/m²

Použitelnost : 1 rok od data výroby

DŮLEŽITÉ :

Jelikož aplikace přípravku **ULTIMA NET II** jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.



Výhradní dovozce pro ČR a SR:

FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 5, 140 00 Praha 4

telefon : +420 244 470 794, HOT LINE +420 608 956 570, e-mail : fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz, IČO 60488603

Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371.

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč.

Vyrábí : GRAFITIX Industries s.a., 3, Rue des Carrières - 93806 EPINAY-SUR-SEINE CEDEX - FRANCE

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze