

ULTIMA net I – technický list

strana 1(1)

Prostředek k odstranění graffiti z preventivně ošetřených povrchů (antigrafitovým nátěrem ULTIMA I).

POPIS A OBLASTI POUŽITÍ :

ULTIMA NET I je šetrný přípravek pro odstranění graffiti z povrchů chráněných nátěrem **ULTIMA III** a z choulostivých povrchů z umělých hmot bez ochranného nátěru (polykarbonáty, plexisklo,...).

VÝHODY :

ULTIMA NET I neobsahuje chlór, je biologicky odbouratelný a je šetrný k přírodě.

Přípravek je málo těkavý. Může působit libovolně dlouhou dobu nezbytně nutnou pro odstranění graffiti a zbytků barevných stínů bez toho, aby narušil původní povrch.

ULTIMA NET I odstraňuje graffiti namalované spreji, štětcem, fixem, značkovacími barvami, ...

NÁVOD K POUŽITÍ :

Před použitím odstraňovače, nepomalovanou část povrchu chraňte před jeho působením.

Pro odstranění graffiti z povrchů chráněných proti graffiti postupujte následovně :

- 1) Přípravek nanášejte na povrch pokrytý graffiti malířskou štětkou, štětcem (gel), rozprašováním (aerosol) opakovaně a ve velkém množství. Zamezte působení přípravku na nepomalované části povrchu.
- 2) Nechte přípravek působit a poté povrch energicky kartáčujte až do úplného odstranění graffiti a ochranného nátěru. Soustřeďte se zejména na nejvíce pomalovaná místa.
- 3) Očištěný povrch opláchněte vlažnou nebo horkou tlakovou vodou.
- 4) Tento postup podle potřeby opakujte.
- 5) Okamžitě po odstranění graffiti, pokud je povrch ještě vlhký, naneste 1 nebo 2 vrstvy ochranného nátěru **ULTIMA III**.

Pro odstranění graffiti z nechráněných povrchů na bázi umělých hmot postupujte následovně :

- 1) Přípravek nanášejte na povrch pokrytý graffiti štětkou štětcem (gel), rozprašováním (aerosol) opakovaně a ve velkém množství. Zamezte působení přípravku na nepomalované části povrchu.
- 2) Nechte přípravek působit až do úplného rozrušení graffiti nebo nečistot. Poté povrch setřete čistým hadrem.
- 3) Podle potřeby postup opakujte.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Výrobek je směs hořlavých látek. Pracujte s ním pouze v dobře větrané místnosti. Při práci noste ochranné rukavice a brýle. V případě kontaktu s výrobkem, zasažená místa okamžitě umyjte mýdlovou vodou.

VLASTNOSTI :

Vzhled : Čirá bezbarvá kapalina (aerosol)

Nažloutlý gel

Zápach : po rozpouštědlech

Hustota : 0,97 g/cm³ při 20° C.

Bod vzplanutí : 53° C.

Odbouratelnost : > 90 %.

BALENÍ :

5 a 20 litrová nádoba (zlikvidovat)

400 g sprej

Spotřebovat do : 1 roku (v originálním balení)



Důležité :

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 5, 140 00 Praha 4

telefon : +420 244 470 794, HOT LINE +420 608 956 570, e-mail : fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz, IČO 60488603

Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371.

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč.

Vyrábí : GRAFITIX Industries s.a., 3, Rue des Carrières - 93806 EPINAY-SUR-SEINE CEDEX - FRANCE

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze