

CÉRAME

čisticí prostředek pro tvrdé materiály s obsahem křemičitanů - NEOBSAHUJE KYSELINU FLUOROVODÍKOVOU

NÁVOD K POUŽITÍ :

Podle stavu povrchu, výrobek použijte koncentrovaný nebo naředěný vodou. Doporučujeme volit vhodný postup pro ošetření povrchu na základě ozkoušení na malé ploše.

- 1) přípravek naneste na povrch štětcem, válečkem, rozprašováním nebo stříkáním
- 2) nechte působit 15 a 30 minut, a podle výsledků stanovte skutečnou délku čištění – ta může dosahovat i několika hodin
- 3) přípravek odstraňte proudem vody, nebo lépe tlakovou vodou

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Přípravek reaguje kyselé, zejména v koncentrovaném stavu leptá kůži. Z tohoto důvodu při jakékoliv manipulaci s přípravkem noste ochranné rukavice, vhodný oděv, protiskluzovou obuv a pomůcku pro ochranu obličejových partií a očí. V případě zasažení kůže přípravkem, postiženou oblastí okamžitě důkladně omyjte vodou.

POPIS :

Vyčistí a odstraní nečistoty z cihel, keramických obkladů, mozaikových obkladů, kameniny, žuly, tvrdého kamene, a dalších, kyselinám odolných materiálů. Nečistoty vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které nelze odstranit běžnými odstraňovači. Přípravek lze použít také pro čištění hliníku : působí tím, že rozpustí soli hliníku a obnaží původní kovový povrch. Přípravek nikdy nepoužívat pro čištění povrchů z anodicky pasivovaného hliníku. Hrozí riziko odstranění pasivované ochranné vrstvy. Pro tyto případy použijte **ALUMINIEM**, který byl speciálně vyvinut pro čištění anodicky pasivovaného hliníku. Přípravek lze použít také pro odstranění skvrn po rzi, nečistot z kamene, cihel, cementu, nátěrů, apod.

VÝHODY :

Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu, výsledky jsou viditelné okamžitě. Nedochozí k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí.

VLASTNOSTI :

Málo viskózní kapalina. Reaguje kyselé, pH 0. Slabý dráždivý zápach.

Barva : jantarově žlutá.

Nehořlavý. Ve vodě dokonale rozpustný.

Hustota : 1,4 g/l

Spotřeba : přibližně 400 g / m²

BALENÍ :

v 6 a 25kg PE kanystrech

DŮLEŽITÉ

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce a dovozce nenesou odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu

Dovozce pro ČR a SR:

[FASCO plus, s.r.o.](#), K Podjezdu 1445/5, 140 00 Praha 4

telefon : 777 017 158, e-mail : fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz

Firma [FASCO plus, s.r.o.](#) je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371.

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč.

Výrobce : GRAFITIX Industries. 3, Rue des Carrières - 93806 EPINAY-SUR-SEINE CEDEX - FRANCE

zpracováno v březnu 2021