

DÉMOUSANT

Prostředek pro odstranění řas, lišejníků, mechů, plísní a hub z povrchů staveb.

NÁVOD K POUŽITÍ :

Používejte při teplotách od + 5 °C do + 25 °C.

DÉMOUSANT naneste nejlépe rozprašováním. Mech, plísně, atd. nechte důkladně nasáknout přípravkem. Po 30 minutách povrch vypláchněte vodou, nejlépe tlakovou.

Do rozprašovače odlijte pouze potřebné množství a kanystr dobře uzavřete. Účinná látka je velmi těkává a z otevřených nádob rychle vyprchává.

Opakovaná aplikace (2 – 3x přípravek nanést na povrch, nechat působit, opláchnout a znovu aplikovat) je nutná pouze v případě, že odstraňujete silnou vrstvu mechu, plísní, atd. .

DOPORUČENÍ :

Na vyčištěný povrch naneste po vyschnutí prostředek **DÉMOUSANT**, který má preventivní účinek proti novotvorbě organických nečistot.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

S přípravkem zacházejte, jako s běžnými chemikáliemi. Doporučujeme nosit rukavice a vyhýbat se častému kontaktu přípravku s kůží. Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou. Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou. Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

POPIS :

DÉMOUSANT ničí mikroorganismy (mechy, lišejníky, houby), které způsobují nazelenalý vzhled fasád a soklů budov, pomníků, střech, apod. Použití přípravku se doporučuje i před aplikací nátěru na výše uvedené podklady, protože snižuje riziko rozmnožení mikroorganismů pod vrstvou nátěru, což je častou příčinou „odlepení“ nátěrů od povrchu staveb.

VÝHODY :

DÉMOUSANT se nanáší na povrch bez předchozího čištění (mytí nebo kartáčování povrchu). Nemění barvu ani vzhled podkladu, naopak mu vrací původní estetické kvality.

VLASTNOSTI :

Nažloutlá kapalina – slabý zápach po ovoci – hustota : přibližně 1,15 kg/lt při 20°C – vodou ředitelný – nehořlavý – používat při teplotách nad 5°C – skladovat při teplotách do 25°C – prudce reaguje s kyselinami – spotřeba : 0,15 až 0,20 kg/m² (při odstraňování silných vrstev mechu nebo při větším znečištění 0,2 až 0,7 kg/m²)

SKLADOVÁNÍ :

Doba použitelnosti : 4 měsíce od data výroby v původním balení. Nádobu musí být důkladně utěsněna. Při skladování se přípravek musí chránit před sluncem. Skladujte v chladné místnosti (teploty do 25°C).

BALENÍ

Výrobek je balen do nevratných plastových nádob 5 a 23 kg.

DŮLEŽITÉ

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce a dovozce nenesou odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Dovozce pro ČR a SR:

[FASCO plus, s.r.o.](http://fasco-plus.s.r.o.), K Podjezdu 1445/5, 140 00 Praha 4

telefon : 777 071 158, e-mail : fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz

Firma [FASCO plus, s.r.o.](http://fasco-plus.s.r.o.) je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371.

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč.

Výrobce : GRAFITIX Industries. 3, Rue des Carrières - 93806 EPINAY-SUR-SEINE CEDEX - FRANCE

zpracováno v březnu 2021

