

Odstraňovač graffiti a barev. Pro porézní povrchy, za teplého počasí. Exteriéry a interiéry. Biologicky odbouratelný.

NÁVOD NA ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI

Aplikujte bezvzdušnou stříkací pistolí nebo štětcem. Odstraňovač naneste na povrch pečlivě. Nechte ho působit dokud se graffiti nerozpustí (5 minut až 4 hodiny podle povrchu, druhu znečištění a okolních podmínek).

Omyjte horkou tlakovou vodou (90°C, 150 barů / 2175 psi / 150 atm). Vodní paprsek by měl mít šíři 15 až 25 stupňů a průtok vody by měl být 15 až 20 litrů za minutu (4 až 5 galonů za minutu).

POZNÁMKA: Na kovové povrchy nepoužívejte vysokotlakou vodu. Místo omytí horkou vodou řádně otřete houbou nebo hadrem a opláchněte horkou vodou.

Dávkování	Používejte v koncentrované formě
Spotřeba	0,5 - 1,0 l/m ²
Vlastnosti	Baleno v 5 litrových plastických nádobách. Zahuštěno. Specifická hmotnost 1,05 kg/l. Slabě zapáchá, pH přibližně 7 až 8. Obsahuje rozpouštědla, povrchově aktivní činidla a zahušťovadla.
Bezpečnostní opatření	Používejte ochranný oděv. Při omývání tlakovou vodou používejte obličejový štít. Při práci ve špatně větraných prostorách používejte dýchací masku.
Skladování	Skladujte v originálních nádobách při teplotách větších než 0°C.
Životnost	Zhruba 24 měsíců v neotevřených nádobách.
Nebezpečné zboží - ADR	Nepožaduje se označení pro nebezpečné zboží.

FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 5,140 00 Praha 4

telefon : +420 777 071 158, e-mail : fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz, IČO 60488603

Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371.

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč.

Vyrábí : Lj Kem a.b., Gavle, Švédsko

zpracováno v lednu 2020 – nahrazuje předchozí verze