

Odstraňovač graffiti a barev. Exteriéry a interiéry. Biologicky odbouratelný.

PRO POUŽITÍ NA NÁSLEDUJÍCÍCH POVRŠÍCH

Hladké povrchy s továrně provedenými nátěry, jako např. vlaky, vagóny, autobusy, auta, průmyslové budovy, atd.

Lze použít i na porézní povrchy.

NÁVOD NA ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI

Aplikujte bezvzdušnou stříkací pistolí nebo štětcem. Odstraňovač naneste na povrch pečlivě. Nechte ho působit dokud se graffiti nerozpustí.

Omyjte horkou tlakovou vodou (70°C - 90°C, 40 - 70 barů / 580 - 1015 psi / 40 - 70 atm). Vodní paprsek by měl mít šíři 15 až 25 stupňů a průtok vody by měl být 15 až 20 litrů za minutu (4 až 5 galonů za minutu).

POZNÁMKA: Na kovové povrchy nepoužívejte vysokotlakou vodu. Místo omytí horkou vodou řádně otřete houbou nebo hadrem a opláchněte horkou vodou.

Dávkování	Používejte v koncentrované formě
Spotřeba	0,3 - 1,0 l/m ²
Vlastnosti	Baleno v 5 litrových plastických nádobách. Bezbarvá kapalina. Specifická hmotnost 1,0 kg/l.
Bezpečnostní opatření	Používejte ochranné rukavice.
Skladování	Skladujte v originálních nádobách při teplotách větších než 0°C.
Životnost	Zhruba 24 měsíců v neotevřených nádobách.
Nebezpečné zboží - ADR	Nepožaduje se označení pro nebezpečné zboží.

[FASCO plus, s.r.o.](#), K Podjezdu 5, 140 00 Praha 4

telefon : +420 777 071 158, e-mail : fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz, IČO 60488603

Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371.

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč.

Vyrábí : Lj Kem a.b., Gavle, Švédsko

zpracováno v lednu 2020 – nahrazuje předchozí verze