

Použití síťového systému je optimální pro plošnou ochranu proti holubům, například jako ochrana fresek, uměleckých štuků, soch, uzavření světlíků a půd domů, ochozů věží atd. V lokalitách s extrémně vysokým výskytem holubů je možné tímto systémem zasítovat celou budovu, resp. její podstatnou část, případně celý dvůr.

Sítě s menšími oky se používají jako ochrana proti menším ptákům (jířičky, vrabci...), případně jako sítě ochranné proti uvolňování zvětralých částí fasády.

Princip tohoto systému spočívá ve vytvoření pružného rámu kolem chráněného prostoru. Pružný rám tvoří ocelové lanko protažené ocelovými očky, která jsou upevněna do omítky pomocí plastových hmoždinek. Do takto vzniklého rámu se speciálními kleštěmi připevní hliníkovými, nebo nerezovými sponkami za krajní vlákna síť.

Technologie pružného rámu umožňuje, využitím pružnosti sítě, velkou variabilitu tvaru uzavřeného prostoru. Volba druhu sítě je dána tvarem, dispozicí a charakterem chráněného prostoru.

Materiál sítě je velmi odolný proti nepříznivému vlivu povětrnosti a stabilní proti vlivu UV záření. Svou pružností zajišťuje trvalé vypnutí sítě a tím stálou účinnost systému.

Ostatní komponenty systému (lanka, očka) jsou vyrobeny z kvalitní nerezové ocele.

Spojový materiál (sponky pro připojení sítě k lanku, lankové spojky) jsou z hliníku.

Barevná variabilita nabízených sítí umožní optimální volbu z hlediska estetického účinku s ohledem na barvu fasády, resp. pozadí ošetřovaného prostoru.

Druhy sítí :

◆ **Sít transparentní, silon**, oka 3,5 x 3,5 cm pro zasítování esteticky choulostivých míst v nižších polohách fasády - sochy, průčelí vchodů, fresky, plastiky umělecké štuky atd. (garance 5 let).

◆ **Sít z nerez oceli**, oka 3 x 3 cm je velmi vhodná pro svojí „nesmrtelnost“ pro špatně přístupné prostory jako např. pro ochranu oken věžiček a zvoníc. Tato síť v jiné modifikaci (oka 1x1cm, tl.drátu 1mm) je s velkým úspěchem používána i na ochranu vitráží oken kostelů proti vandalům (garance 10 let).

◆ **Sít barva kámen a černá, polyethylen**, oka 5 x 5 resp. 1,9 x 1,9 cm pro síťování světlíků, balkonů, částí fasád...(garance 10 let). Síť s oky 1,9x1,9 cm se používají také jako sítě ochranné.

KOMPONENTY SYSTÉMU

ST211 síť transparentní, materiál silon, UV odolná, tl.vlákna 0,4 mm, oka 3,5x3,5cm

SN321 síť z nerez oceli, tl.drátu 0,7mm, oka 3x3cm

SC411 síť černá, materiál polyethylen, UV odolná, oka 5x5cm

SC421 síť černá, materiál polyethylen, UV odolná, oka 1,9x1,9cm

SK511 síť barva kámen, materiál polyethylen, UV odolná, oka 5x5cm

SK521 síť barva kámen, materiál polyethylen, UV odolná, oka 1,9x1,9cm

SD111 lanko 7x7 z nerez oceli tl.2mm

SD121 lanko 7x7 z nerez oceli tl.1,5mm

SD211 Alu lanové spojky pro lanko tl.2mm

SD221 Alu lanové spojky pro lanko tl.1,5mm

SD311 nerez napínací šroub pro napnutí lanka do rámu

SD611 nerez očko s vrutem 3,5mm průběžné

SD711 nerez očko s metrickým závitem průběžné

SD811 nerez očko s vrutem 4,8mm rohové

MONTÁŽNÍ POMŮCKY

SD411 speciální kleště firmy Bostitch, které z hliníkových sponek vytváří očka, jimiž lze snadno připnout síť k lanku. Díky těmto kleštím je možné dosáhnout velmi

vysoké produktivity práce při napínání sítí.

S013 hliníkové, resp.nerezové sponky do kleští Bostitch




VELIKOST OK

Podle druhu ptáků, proti kterým má síť sloužit se vyrábějí sítě o takové velikosti ok tak, aby vyřešily konkrétní problém.

Holubi (Columbia Livia) 50 mm

Špačci (Sturmus Vulgaris) 19 mm

Vrabci (Passer Domesticus) 19 mm



Výhradní dovozce do ČR a SR :

FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 5, 140 00 Praha 4

telefon : +420 777 071 158, e-mail : fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz , IČO 60488603

Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371.

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč.

Výrobce : SEL s.a. , 941 20 Fontenay-sous-Bois, France